

DSC®

ALEXOR



Langatonta ylivoimaa

 **FSM** GROUP

ALEXOR



Luotettava langaton uutuus DSC:ltä

DSC:n Alexor on uusi langaton kodin turvakeskus. Sen asentaminen on helppoa ja vaivatonta, varsinkin kun käytetään langattomien ilmaisimien ja ohjaimien pikarekisteröintiä ja valmiita ohjelmointipohjia. Alexorissa on langaton näppäimistö, se voidaan asentaa juuri sinne missä sitä tarvitaan; käyttö on helppoa ja mukavaa. Alexor kommunikoi kaksisuuntaisesti DSC:n langattomien ilmaisimien, kauko-ohjaimen sekä muiden laitteiden kanssa; esim. sireenin sabotointi aiheuttaa hälytyksen. Avaimenperäkauko-ohjaimella hallitaan kätevästi keskuksen päivittäinen käyttö; ja ohjain myös näyttää keskuksen tila- ja muut tärkeät tiedot.

Alexor voidaan ohjelmoida siirtämään hälytys joko perinteisen lankalinjan tai GPRS- tai IP -yhteyden kautta. Ja paljon muuta...

Ominaisuudet

- liitettävissä jopa 32 langatonta ilmaisinta ja 16 kauko-ohjainta
- käyttö langattomalla näppäimistöllä, kauko-säätimellä tai etätunnisteella
- vähentää käyttäjien aiheuttamia virrehälytyksiä
- esivalitut ohjelmapohjat nopeuttavat asennusta
- 16 käyttäjäkoodia, yksi pääkäyttäjä- ja yksi huoltokoodi
- laaja langattomien ilmaisimien valikoima
- tietoliikenne PSTN:n, GPRS:n tai IP:n kautta
- jopa 4 langatonta näppäimistöä (WT5500)
- mitat: 216 x 267 x 61 mm
- käyttö langattomalla näppäimistöllä, kauko-säätimellä



WT5500

32-merkinen langaton LCD - nestekidenäyttö

- kaareva ja tyylikäs muotoilu, 64 silmukan ja 8 ryhmän tuki
- säädettävä taustavalo ja summeri vakiona.
- kookkaat painikkeet, 5 toimintonäppäintä.
- sisäänrakennettu ohjelmoitava silmukka-sisäänmeno, joka on ohjelmoitavissa myös ulostuloksi
- monipuoliset ovikellotoiminnot
- kello- ja päivämääränäyttö, myös AC – statuksen merkkivalo
- asennusta helpottava rakenne
- mitat: 170 x 124 x 36 mm
- kantosäde jopa 300 m



WT4989

Langaton avaimenperäkauko-ohjain

- taustavalaistu näyttö
- 4 toimintonäppäintä, ohjelmoitavissa 6 eri toiminnolle
- ilmoittaa hälytyksen (kantosäde)
- ilmoittaa painalluksen äänellä ja värinällä
- mitat: 75 x 40 x 16 mm
- kantosäde jopa 150 m



WT4901

Langaton sisäsiireni

- äänen voimakkuus 85 dB
- kansisuoja
- mitat: 84 x 127 x 29 mm
- kantosäde jopa 300 m



WT4911

Langaton ulkosireeni

- äänen voimakkuus 105 dB
- vilkku
- kansisuoja
- välittää ulkolämpötilan näppäimistölle
- IP34
- mitat: 84 x 127 x 29 mm
- kantosäde jopa 300 m



WLS904P

Langaton liikeilmaisoin, kotieläintunnistus

- tunnistusalue 15,2 x 18,3 m
- automaattinen kävelytesti
- jatkuva valvonta: kansi, heikko paristo, laitevika
- ei hälytystä alle 27 kg:n eläimistä
- mitat: 107 x 69 x 53 mm



WLS4916

Langaton optinen savu-/lämpöilmaisoin

- 57° C
- sisäänrakennettu summeri 85dB
- alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- testauspainike
- mitat: Ø 147 mm, korkeus 53 mm



WLS935L

Langaton magneettikosketin ja yleislähetin

- magneettikosketin puu- ja metallioviin
- voidaan käyttää myös ulkoisten ilmaisimien yleislähettimenä
- jatkuva valvonta: kansisuoja, heikko paristo, tietoliikenne
- mitat: 30 x 82 x 30 mm



WS4985

Langaton kosteustunnistin

- täysin valvottu
- kansisuoja
- 85 % R.H.
- 1,82 m kaapeli
- mitat: 75 x 31 x 22 mm

ALEXOR

malli	DSC ALEXOR
paino	1,83 kg
virran kulutus	350 mA
käyttöjännite	16,5 VAC / 20 VA @ 50 / 60 Hz
kuorma releille	12,0 - 12,5 VDC / 200 mA
akkuvarmistus	12 VDC @ 2,3 AH (24 tuntia)
toimintalämpötila	0 - 49 °C

malli	paino	paristo	pariston kesto (normaali käytössä)	toimintalämpötila	sähkönumero
WT5500P	450 g	4 x AA	3 v	-20 - 54 °C	71 380 35
WT4989	41 g	2 x CR2032 Litium	3 v	-10 - 50 °C	71 380 42
WT4901	220 g	4 x AA	2 v	0 - 50 °C	71 380 43
WT4911	820 g	1 x "D" Litium	4 v	-35 - 70 °C	71 380 45
WS4985	35 g	1 x CR2 Litium	4-7 v	-10 - 55 °C	71 380 46
WLS904P	93 g	1 x CR123A Litium	9 v	-10 - 55 °C	71 382 33
WLS4916	315 g	2 x CR123A Litium	-	+5 - 45 °C	71 382 30
WLS935L	64 g	1 x CR123A Litium	5-8 v	0 - 49 °C	71 382 39
WS4913	135g	1 x DL123	4-5 v	0 - 37,8 °C	-

malli	paino	paristo	pariston kesto (normaali käytössä)	toimintalämpötila	sähkönumero
TL265GS	-	-	-	-	-
GS2065	-	-	-	-	-
TwinLink	1280 g	-	-	+5 - 50 °C	7138656
TL 150	46 g	-	-	-	71 377 14
GS3055-IW	1070 g	-	-	0 - 50 °C	71 377 17
WLS912L	170 g	2 x CR123A Litium	-	0 - 50 °C	71 382 35

